

Werkseitige Ausführung der Pulverbeschichtung

rema pulverbeschichtete Produkte werden unter Einsatz modernster Verfahren und Anlagen hergestellt. Dabei garantieren wir eine nachweislich gleichbleibende und hochwertige Oberfläche für all unsere Produkte.



Damit die Oberflächen Ihr Aussehen beibehalten sind folgende Pflegehinweise zu beachten!

Hilfsmittel

- Lederlappen: aus Natur- oder Kunstleder
- Textilien: Putzwolle, textile Flächengebilde (Maschinen- oder Webwaren)
- Bürsten: nur Bürsten aus Naturfasern

Reinigungsmittel

- Reinigung mit reinem, lauwarmem Wasser
- Geringer Zusatz von neutralem Reinigungsmittel (ph7)
- Herkömmliche Desinfektionsmittel
- Fette, Öle oder Kleberückstände: mit Isopropyl Alkohol (IPA) getränkten Tücher

Erstreinigung (Baureinigung)

Nach Abschluss der Montage sind gröbere Verschmutzungen sorgfältig zu entfernen, die Oberfläche kann mit Neutralreiniger bzw. reinem, lauwarmem Wasser und Seife gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche in diesem Zuge nicht zerkratzt, wird

Absolut zu Vermeiden



- Reinigungsmittel sollten die Einwirkzeit von 1h nicht überschreiten
- Schleifmittelhaltige Vliese oder Schwämme
- Möbelpolituren oder andere „Glänzer“
- Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger dürfen nicht eingesetzt werden
- Auf keinen Fall stark saure oder alkalische Reinigungs- oder Netzmittel verwenden

EMPFEHLUNG

Bei Unsicherheiten empfehlen wir Vorversuche an Nicht-Sichtbaren Flächen durchzuführen