



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele - Rohoptik

Dimension

Länge:	1860 mm
Breite:	189 mm
Stärke:	15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege mit Woca Pflegeöl weiß und Unterhaltspflege mit Woca Holzbodenseife weiß gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet).

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 8 Stück:	2,81 m ²
Palette 40 Pakete:	112,40 m ²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.

Woca Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten