



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele XL Breitdiele – gebürstet/ handgehobelt /geölt

Dimension

Länge: 2200 mm
Breite: 260 mm
Stärke: 15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



Leichte Faser längsseitig, bei handgehobelter Oberfläche längsseitig und stirnseitig

Oberflächenvergütung

Woca Naturöberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet). Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges Clicsystem

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 6 Stück: 3,43 m²
Palette 40 Pakete: 137,20 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Woca Öberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten