



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele XL Breitdiele Eiche Modul

Dimension

Länge:	2200 mm
Breite:	260 mm
Stärke:	15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz*
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



Leichte Fase längsseitig

**(2 Längslamellen mit unterschiedlichen Fix – Breiten. Breitlamelle mit einem Querstoß, schmale Lamelle mit zwei Querstoßen)*

Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet). Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitig

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 6 Stück:	3,43 m ²
Palette 40 Pakete:	137,20 m ²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Woca Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten