



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdielen gealtert

Dimension

Länge: 1860 mm
Breite: 189 mm
Stärke: 15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz
Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



Leichte Faser längs- und stirnseitig

Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet).
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 8 Stück: 2,81 m²
Palette 40 Pakete: 112,40 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten