



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele S geölt 10mm

Dimension

Länge: 1860 mm
Breite: 148 mm
Stärke: 10 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 2,5 mm Echtholz ,
Mittellage: 5 mm Sperrholz
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier



Leichte Fase längsseitig, Produkte mit handgehobelter Oberfläche längs-und stirnseitig

Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet).
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges Clicsystem

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 12 Stück: 3,30 m²
Palette 42 Pakete: 138,60 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Woca Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten