



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdielen Eiche matt versiegelt/ geölt/gekalkt/ gebürstet /geräuchert/ handgesägt
T&W Boston Landhausdielen Walnuss – geölt

Dimension		Walnuss
Länge:	1860 mm	1860 mm
Breite:	189 mm	148 mm
Stärke:	15 mm	15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz, Walnuss 3 mm Echtholz
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier



Leichte Fase längsseitig bzw. Produkte mit versiegelter Oberfläche scharfkantig
Walnuss leichte Mikrofase

Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung (für den Wohnbereich geeignet) oder Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet). Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem

Herkunft/ Ursprungsland

China

Verpackung

	Walnuss	
Paket 8 Stück:	2,81 m ²	2,20 m ²
Palette 40 Pakete:	112,40 m ²	48 Pakete: 105,60 m ²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Woca Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten