



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Boston Schiffsboden – matt versiegelt/ geölt/ gekalkt/ gebürstet

Dimension		SB Ahorn
Länge:	2200 mm	2200 mm
Breite:	189 mm	189 mm
Stärke:	14 mm	15 mm

Produktaufbau		SB Ahorn
Nutzschicht:	ca. 3 mm Echtholz	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage:	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier	2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier

Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (für den Wohnbereich geeignet) oder Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet). Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem

Herkunft/Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 8 Stück: 3,33 m²
Palette 40 Pakete: 133,20 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Woca Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten