



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Euro Landhausdiele– Laubholz matt versiegelt/ geölt/ thermobehandelt geölt

Dimension (Abweichungen holzartenbedingt möglich)

Länge:	1800 mm	2200 mm	2000 mm
Breite:	181 mm	181 mm	192 mm
Stärke:	15 mm	15 mm	15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage:	8,5 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug:	2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier



längsseitige Fase bei Eiche, weitere Laubhölzer scharfkantig

Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (für den Wohnbereich geeignet) oder Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet). Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich (thermobehandelt: schonend und schadstofffreies Nachtdunkeln heller europäischer Eiche durch Erwärmung des Holzes auf über 200° C.)

Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitig

Herkunft/ Ursprungsland

EU

Verpackung

Paket 8 Stück:	2,61 m ²	2,90 m ²	3,07 m ²
Palette 40 Pakete:	104,40 m ²	116 m ²	122,80 m ²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten