



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Euro Landhausdielen – Nadelholz matt versiegelt/geölt

Dimension

Länge: 2000 mm
Breite: 161 mm
Stärke: 15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Echtholz
Mittellage: 9 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz Furnier



Leichte Fase längs- und stirnseitig

Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (für den Wohnbereich geeignet) oder Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet). Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

Verbindung

Loc-it (5G-s) Verbindung

Herkunft/Ursprungsland

EU

Verpackung

Paket 8 Stück: 2,25 m²
Palette 42 Pakete: 94,50 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.