



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Europa Landhausdiele – geölt

Dimension

Länge: 1820 mm
Breite: 190 mm
Stärke: 14 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Echtholz
Mittellage: 8,5 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholzurnier



Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung der Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet).
Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Wohn- und Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic®/Multifit

Herkunft/Ursprungsland

EU

Verpackung

Paket 6 Stück: 2,08 m²
Palette 55 Pakete: 114,40 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten