



Thede & Witte
FERTIGPARKETT

Technisches Datenblatt

T&W Europa Schiffsboden – matt versiegelt/geölt

Dimension

Länge: 2200 mm
Breite: 190 mm
Stärke: 14 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 3,5 mm Echtholz
Mittellage: 8,5 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
Gegenzug: 2 mm längslaufendes Fichtenholz furnier



Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (für den Wohnbereich geeignet) oder Naturöberfläche oxidativ gehärtet (unter Berücksichtigung der Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Wohn- und Objektbereich geeignet).
Für den Einsatz einer Naturöberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim

D3 Rakoll EBW 0301 (Fuller) oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic®/ Multifit

Herkunft/ Ursprungsland

EU

Verpackung

Paket 6 Stück: 2,51 m²
Palette 55 Pakete: 138,05 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1.
Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten