



**Thede & Witte**  
FERTIGPARKETT

# Technisches Datenblatt

## T&W Kork Langdielen

### Dimension

Länge:	1830 mm
Breite:	185 mm
Stärke:	11,5 mm

### Produktaufbau

Nutzschicht:	ca. 3 mm Naturkork*
Mittellage:	7,5 mm HDF Träger
Gegenzug:	1 mm Kork

\* (digital bedruckt mit authentischen Holzdekoren)



### Oberflächenvergütung

NPC (Natural-Power - Coating - Versiegelung) hochabriebfest mit geprägter Oberflächenstruktur

### Verbindung

Patentierte leimlose Cokloc Verbindung

### Herkunft/Ursprungsland

Portugal

### Verpackung

Paket 6 Stück:	2,03 m <sup>2</sup>
Palette 44 Pakete:	89,32 m <sup>2</sup>

### Zertifizierung

Nutzungsklasse (EN685): Klasse 32  
Wärmedurchlasswiderstand: 0,102m<sup>2</sup>K/W  
Brandverhalten (nach EN 13501-1): DFLS 1  
Trittschalldämmung (ISO 140-8):16db  
Kantengestaltung: 4-seitig gefärbte Fase  
FBH: Verlegung auf Warmwasserfußbodenheizung geeignet

Stand: Mai 2016, Änderungen vorbehalten