

WOCA Pflegebox

- für Pflege von geölten Holzoberflächen



Thede & Witte
FERTIGPARKETT



Preparing today for tomorrow



Mit
Pflegepaste

So arbeiten Sie richtig...

Geölte Holzböden müssen regelmäßig gepflegt werden - normalerweise einmal jährlich im Wohnbereich und mehrmals bei stark beanspruchten Holzböden im Objektbereich.

- 1 125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmen Wasser mischen, feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung. Der Boden muss mindestens 8 Stunden lang trocknen. Der Boden muss vor der Ölbehandlung völlig trocken sein.
- 2 Eine dünne Schicht von Pflegepaste auf 1-2 m² Boden auf einmal mit weißem Polierpad oder Baumwolltuch auftragen. Poliermaschine für Verteilung von Pflegepaste auf großen Flächen benutzen.
- 3 Mit einem beige oder weißen Pad die Pflegepaste intensiv einmassieren, bis die Oberfläche gesättigt ist.
- 4 Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf keine Paste auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Alles in einer Box...

- Alles was Sie benötigen für Reinigung und Erfrischung Ihres geölten Holzbodens

Pflegepaste ist ein Hartöl und wird zur Ersteinpflege und Instandhaltung von ölbehandelten oder geölt/gewachsten Holzoberflächen verwendet, unabhängig davon, ob es sich um handwerklich oder industriell aufgebracht Öl handelt. Pflegepaste ist auch für UV-geölte Böden geeignet.

Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Die Rezeptur macht sie reinigend und rückfettend zugleich und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

Varianten

Die Pflegebox ist erhältlich in den Farben natur und weiß.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Regelmäßige Reinigung

Holzbodenseife ist ideal für Reinigung und Pflege von allen geölten, gewachsten oder seifebehandelten Holzoberflächen.

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmen Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.



Die Box enthält:

1 Liter Pflegepaste | 1 Liter Intensivreiniger | 1 Liter Holzbodenseife
1 Pad | 1 Baumwolltuch